

Цей документ не є акустичною рекомендацією і не гарантує виконання вимог щодо звукоізоляції та акустичного комфорту приміщень. Для підтвердження потрібної ефективності необхідний акустичний розрахунок, виконаний спеціалізованою організацією.

Panacoustic Зіпс-Стандарт SPS 53. Звукоізоляційне безкаркасне облицювання



Площа: 13 м²

Товщина конструкції: 53 мм

ΔR_w * ~ 12-14 дБ

ΔR_w - *індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції повітряного шуму, що забезпечується конструкцією*

** Лабораторне значення, отримане в умовах відсутності непрямих шляхів поширення шуму.*

Найтонша, повністю готова до монтажу, звукоізолююча конструкція.

Звукоізоляційна панельна система початкового рівня. Найчастіше використовується в житлових приміщеннях та успішно вирішує завдання захисту від повсякденного побутового шуму - розмов сусідів, собачого гавкоту, звуку телевізорів і радіоприймачів і т. п. (робочий діапазон - від 125 Гц).

Конструкція звукоізоляційного безкаркасного облицювання складається з панелей Panacoustic SPS 53 товщиною 40 мм, віброізоляційної стрічки Vibrotape-T 100, фінішних листів гіпсокартону та герметика Panacoustic VS. Панелі Panacoustic SPS 53 кріпляться до стіни тільки через існуючі вібровузли за допомогою пластикових дюбелів. Головка гвинта повинна вкручуватись у вібровузол не глибше, ніж 1-2 мм від рівня лицьового боку панелі. Якщо панель встановлюється цілою (без підрізання) на ізольовану стіну, то монтаж здійснюється тільки за допомоги шести вузлів кріплення, центральні вузли кріплення не використовуються. Якщо ж панель підрізається, то для монтажу використовуються всі доступні вузли кріплення. Підрізані елементи розміром менше 250 мм в монтажі не застосовуються.

Матеріали та кошторис:

РОЗРАХУНОК НАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЛОЩІ: 13 м²

Наведені ціни включають ПДВ 20%.

Vibrotec PRO Силіконовий герметик картридж, 290мл.	3	шт.	288.75	866.25
Panacoustic VibroTape T-100 Стрічкова звукоізоляційна прокладка рулон 30м, ширина 100мм, товщина 4 мм (3м2)	1	шт.	929.40	929.40
Panacoustic SPS 53 ЗІПС-Стандарт (вектор), сендвіч-панель з комплектом кріплення 600 x 1200 x 40 мм, 0,72 м2 (в поддоне 30/60 шт.)	20	шт.	1839.30	36786.00
Гіпсокартон звукоізоляційний NIDA СІСНА 12,5 x 1200 x 2000 (2,4 м2/лист)	6	шт.	757.82	4546.92
				разом: 43128.57 грн
				РАЗОМ: 43128.57 грн

Увага! Наведена в пропозиції Кошторис розрахована з 5% запасом, а також з урахуванням округлення до цілих упаковок. У той же час, кошторис є зразковою, оскільки не враховує індивідуальні особливості Вашого приміщення. *Оскільки пропозиція розрахована автоматично, в ньому також не враховані можливі сезонні знижки, знижки на обсяг і т. п.*

Для уточнення пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з менеджерами Acoustic Group. Координати наших офісів ви знайдете в кінці документа.

Що потрібно нам для формування більш точного пропозиції:

- **Детальний опис проблеми (опис і джерело шуму, його розташування), а також плініруемый результат (знижити шум, повністю прибрати шум і т. п.)**
Це дозволить уточнити, чи правильно була обрана конструкція і чи зможе вона вирішити зазначену проблему з необхідним результатом
- **Матеріал, з якого виконані стіни**
(Інформація потрібна, щоб переконатися в застосовності обраної конструкції)
- **Схема приміщення з розмірами**
(це дозволить фіналізувати розрахунок)
- **Розташування об'єкта (адреса)**
(це дозволить розрахувати вартість доставки, якщо вона необхідна)

Контакти Panacoustic Україна:

Київ

+38 (067) 249-23-58 (багатоканальний),

info@panacoustic.com.ua