

Цей документ не є акустичною рекомендацією і не гарантує виконання вимог щодо звукоізоляції та акустичного комфорту приміщень. Для підтвердження потрібної ефективності необхідний акустичний розрахунок, виконаний спеціалізованою організацією.

Panacoustic ЗІПС-Мідл SPS 83. Звукоізоляційне безкаркасне облицювання



Площа: 13 м²

Товщина конструкції: 83 мм

ΔR_w * ~ 16-18 дБ

ΔR_w - індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції повітряного шуму, що забезпечується конструкцією

** Лабораторне значення, отримане в умовах відсутності непрямих шляхів поширення шуму.*

Найпопулярніша, повністю готова до монтажу, звукоізолююча конструкція. Ефективна з 100 Гц.

Звукоізолююча панельна система базового рівня. Дозволяє забезпечити ефективний захист приміщення від впливу повітряного шуму в діапазоні від 100 Гц. Застосовується не тільки в квартирах і котеджах, але й на комерційних об'єктах з рівнями шуму середньої інтенсивності: в кафе, ресторанах, магазинах і т.п.

Конструкція звукоізоляційного безкаркасного облицювання складається з панелей Panacoustic SPS 83 товщиною 70 мм, комплекту кріплення, віброізоляційної стрічки Vibrotape-T 100, фінішних листів гіпсокартону та герметика Panacoustic VS. Панелі Panacoustic SPS 83 кріпляться до стіни тільки через існуючі вібровузли за допомогою пластикових дюбелів. Головка гвинта повинна вкручуватись у вібровузол не глибше, ніж 1-2 мм від рівня лицьового боку панелі. Якщо панель встановлюється цілою (без підрізання) на ізольовану стіну, то монтаж здійснюється тільки за допомоги шести вузлів кріплення, центральні вузли кріплення не використовуються. Якщо ж панель підрізається, то для монтажу використовуються всі доступні вузли кріплення. Підрізані елементи розміром менше 250 мм в монтажі не застосовуються.

Матеріали та кошторис:

РОЗРАХУНОК НАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЛОЩІ: 13 м²

Наведені ціни включають ПДВ 20%.

Ultrakustik VS Силіконовий герметик картридж, 290мл.	3	шт.	288.75	866.25
Panacoustic VibroTape T-100 Стрічкова звукоізоляційна прокладка рулон 30м, ширина 100мм, товщина 4 мм (3м ²)	1	шт.	929.40	929.40
Panacoustic SPS 83 ЗІПС-Мідл (модуль), сендвіч-панель з комплектом кріплення 600 x 1200 x 70 мм, 0,72 м ² (в поддоне 15/30/45 шт.)	20	шт.	1818.30	36366.00
Гіпсокартон звукоізоляційний NIDA СІСНА 12,5 x 1200 x 2000 (2,4 м ² /лист)	6	шт.	695.88	4175.28
				разом: 42336.93 грн
				РАЗОМ: 42336.93 грн

Увага! Наведена в пропозиції Кошторис розрахована з 5% запасом, а також з урахуванням округлення до цілих упаковок. У той же час, кошторис є зразковою, оскільки не враховує індивідуальні особливості Вашого приміщення. *Оскільки пропозиція розрахована автоматично, в ньому також не враховані можливі сезонні знижки, знижки на обсяг і т. п.*

Для уточнення пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з менеджерами Acoustic Group. Координати наших офісів ви знайдете в кінці документа.

Що потрібно нам для формування більш точного пропозиції:

- **Детальний опис проблеми (опис і джерело шуму, його розташування), а також плініруемый результат (знижити шум, повністю прибрати шум і т. п.)**
Це дозволить уточнити, чи правильно була обрана конструкція і чи зможе вона вирішити зазначену проблему з необхідним результатом
- **Матеріал, з якого виконані стіни**
(Інформація потрібна, щоб переконатися в застосовності обраної конструкції)
- **Схема приміщення з розмірами**
(це дозволить фіналізувати розрахунок)
- **Розташування об'єкта (адреса)**
(це дозволить розрахувати вартість доставки, якщо вона необхідна)

Контакти Panacoustic Україна:

Київ

+38 (067) 249-23-58 (багатоканальний),

info@panacoustic.com.ua