

Цей документ не є акустичною рекомендацією і не гарантує виконання вимог щодо звукоізоляції та акустичного комфорту приміщень. Для підтвердження потрібної ефективності необхідний акустичний розрахунок, виконаний спеціалізованою організацією.

## **Panacoustic ЗІПС-Екстра SPS 133. Звукоізоляційне безкаркасне облицювання**



**Площа:** 13 м<sup>2</sup>

**Товщина конструкції:** 133 мм

**$\Delta R_w$ \*** ~ 18-21 дБ

**$\Delta R_w$**  - *індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції повітряного шуму, що забезпечується конструкцією*

*\* Лабораторне значення, отримане в умовах відсутності непрямих шляхів поширення шуму.*

**Повністю готова до монтажу система для максимальної звукоізоляції. Ефективна з 80 Гц.**

Звукоізолююча панельна система високого рівня Panacoustic SPS 133 – здатна вирішити більшу частину завдань по забезпеченню нормативної звукоізоляції в громадських приміщеннях з рівнями шуму високої інтенсивності (концертні зали, кінотеатри, нічні клуби, тощо). Працює в діапазоні від 80 Гц.

Конструкція звукоізоляційного безкаркасного облицювання складається з панелей Panacoustic SPS 133 товщиною 120 мм, комплекту кріплення, віброізоляційної стрічки Vibrotape-T 100, фінішних листів гіпсокартону та герметика Panacoustic VS. Панелі Panacoustic SPS 133 кріпляться до стіни тільки через існуючі вібровузли за допомогою пластикових дюбелів. Панель закріплюється на ізольованій стіні за допомогою всіх вузлів кріплення, причому в двох центральних вузлах використовуються металеві клін-анкери. Головка гвинта повинна вкручуватись у вібровузол не глибше, ніж 1-2 мм від рівня лицьового боку панелі. Підрізані елементи розміром менше 250 мм в монтажі не застосовуються.

## Матеріали та кошторис:

РОЗРАХУНОК НАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЛОЩІ: 13 м<sup>2</sup>

Наведені ціни включають ПДВ 20%.

Ultrakustik VS Силіконовий герметик картридж, 290мл.	3	шт.	288.75	866.25
Panacoustic VibroTape T-150 Стрічкова звукоізоляційна прокладка рулон 30м, ширина 150мм, товщина 4 мм (4,5 м2)	1	шт.	1393.25	1393.25
Panacoustic SPS 133 ЗІПС-Екстра (сінема), сендвіч-панель з комплектом кріплення 600 x 1200 x 120 мм, 0,72 м2 (в поддоне 20/30 шт.)	20	шт.	2060.00	41200.00
Гіпсокартон звукоізоляційний NIDA СІСНА 12,5 x 1200 x 2000 (2,4 м2/лист)	6	шт.	695.88	4175.28
				разом: 47634.78 грн
				<b>РАЗОМ: 47634.78 грн</b>

**Увага!** Наведена в пропозиції Кошторис розрахована з 5% запасом, а також з урахуванням округлення до цілих упаковок. У той же час, кошторис є зразковою, оскільки не враховує індивідуальні особливості Вашого приміщення. *Оскільки пропозиція розрахована автоматично, в ньому також не враховані можливі сезонні знижки, знижки на обсяг і т. п.*

Для уточнення пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з менеджерами Acoustic Group. Координати наших офісів ви знайдете в кінці документа.

### Що потрібно нам для формування більш точного пропозиції:

- **Детальний опис проблеми (опис і джерело шуму, його розташування), а також плініруемый результат (знижити шум, повністю прибрати шум і т. п.)**  
*Це дозволить уточнити, чи правильно була обрана конструкція і чи зможе вона вирішити зазначену проблему з необхідним результатом*
- **Матеріал, з якого виконані стіни**  
*(Інформація потрібна, щоб переконатися в застосовності обраної конструкції)*
- **Схема приміщення з розмірами**  
*(це дозволить фіналізувати розрахунок)*
- **Розташування об'єкта (адреса)**  
*(це дозволить розрахувати вартість доставки, якщо вона необхідна)*

### Контакти Panacoustic Україна:

#### Київ

+38 (067) 249-23-58 (багатоканальний),  
[info@panacoustic.com.ua](mailto:info@panacoustic.com.ua)