

Цей документ не є акустичною рекомендацією і не гарантує виконання вимог щодо звукоізоляції та акустичного комфорту приміщень. Для підтвердження потрібної ефективності необхідний акустичний розрахунок, виконаний спеціалізованою організацією.

### Ранacooustic Зіпс-Стронг SPS 55. Звукоізоляційне безкаркасне облицювання



Площа: 13 м<sup>2</sup>

Товщина конструкції: 55 мм

$\Delta R_w^*$  ~ 16-18 дБ

$\Delta R_w$  - індекс ДОДАТКОВИЙ звукоізоляції повітряного шуму, що забезпечується конструкцією

\* Лабораторне значення, отримане в умовах відсутності непрямих шляхів поширення шуму.

**Безкаркасна система звукоізоляції 3-го покоління! Найефективніша у співвідношенні «товщина/результат» конструкція для додаткової звукоізоляції стін та стель.**

Звукоізоляційна система базового рівня. Ефективна по відношенню до більшості побутових шумів: розмови, плач, гавкіт собак, теле-радіо апаратура середньої потужності, побутовий ударний шум. Робочий діапазон системи від 100 Гц. Застосовується при будівництві та реконструкції будівель для збільшення звукоізоляції одношарових будівельних конструкцій: гіпсових, цегляних і бетонних стін, перегородок, а також залізобетонних перекриттів. Переважно застосовується в житлових приміщеннях: квартирах і котеджах.

Конструкція звукоізоляційного безкаркасного облицювання складається з панелей Panacooustic SPS 55 товщиною 42,5 мм, віброізоляційної стрічки Вібротейп-Т 100, фінішних листів гіпсокартону та герметика Ultracooustic VS. Панелі Panacooustic SPS 55 кріпляться до стіни тільки через існуючі вібровузли за допомогою пластикових дюбелів. Головка гвинта повинна вкручуватись у вібровузел не глибше, ніж 1-2 мм від рівня лицьового боку панелі. Якщо панель встановлюється цілою (без підрізання) на ізольовану стіну, то монтаж здійснюється тільки за допомоги шести вузлів кріплення, центральні вузли кріплення не використовуються. Якщо ж панель підрізається, то для монтажу використовуються всі доступні вузли кріплення. Підрізані елементи розміром менше 250 мм в монтажі не застосовуються.

## Матеріали та кошторис:

РОЗРАХУНОК НАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ПЛОЩІ: 13 м<sup>2</sup>

Наведені ціни включають ПДВ 20%.

Vibrotec PRO Силіконовий герметик картридж, 290мл.	3	шт.	288.75	866.25
Panacoustic VibroTape T-100 Стрічкова звукоізоляційна прокладка рулон 30м, ширина 100мм, товщина 4 мм (3м2)	1	шт.	929.40	929.40
Panacoustic SPS 55 ЗІПС-Стронг (ультра), сендвіч-панель з комплектом кріплення 1200x600x42,5 мм, 0,72м2	20	шт.	2294.50	45890.00
Гіпсокартон звукоізоляційний NIDA СІСНА 12,5 x 1200 x 2000 (2,4 м2/лист)	6	шт.	757.82	4546.92
				разом: 52232.57 грн
				<b>РАЗОМ: 52232.57 грн</b>

**Увага!** Наведена в пропозиції Кошторис розрахована з 5% запасом, а також з урахуванням округлення до цілих упаковок. У той же час, кошторис є зразковою, оскільки не враховує індивідуальні особливості Вашого приміщення. *Оскільки пропозиція розрахована автоматично, в ньому також не враховані можливі сезонні знижки, знижки на обсяг і т. п.*

Для уточнення пропозиції, зв'яжіться, будь ласка, з менеджерами Acoustic Group. Координати наших офісів ви знайдете в кінці документа.

### Що потрібно нам для формування більш точного пропозиції:

- **Детальний опис проблеми (опис і джерело шуму, його розташування), а також плініруемый результат (знижити шум, повністю прибрати шум і т. п.)**  
*Це дозволить уточнити, чи правильно була обрана конструкція і чи зможе вона вирішити зазначену проблему з необхідним результатом*
- **Матеріал, з якого виконані стіни**  
*(Інформація потрібна, щоб переконатися в застосовності обраної конструкції)*
- **Схема приміщення з розмірами**  
*(це дозволить фіналізувати розрахунок)*
- **Розташування об'єкта (адреса)**  
*(це дозволить розрахувати вартість доставки, якщо вона необхідна)*

### Контакти Panacoustic Україна:

#### Київ

+38 (067) 249-23-58 (багатоканальний),  
[info@panacoustic.com.ua](mailto:info@panacoustic.com.ua)